

6kW ECO-AIRE

Optional



Equipamiento:

- ✓ Cronotermostato programable semanal con visor de información (display).
- ✓ Mando a distancia por infrarrojos (batería 12V/23A) opcional.
- ✓ Regulación sobre 5 niveles de potencia modulables.
- ✓ Regulación sobre 5 niveles de ventilación.
- ✓ Regulación automática de la dosificación de los pellets.
- ✓ Vidrio cerámico autolimpiante de alta resistencia 800 °C y 4 mm de espesor.
- ✓ Cajón cenicero extraíble de gran capacidad.
- ✓ Cestillo de acero inoxidable AISI 304.
- ✓ Sonda temperatura ambiente.

Equipamiento de seguridad:

- ✓ Presostato.
- ✓ Monitorización continua del aire de combustión y de la temperatura de humos.
- ✓ Termostato de seguridad automático interno a contacto.
- ✓ Control de la temperatura de la placa electrónica.
- ✓ Control de giros del motor de humos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ECO-AIRE 6kW

Volumen orientativo de calentamiento	150 m³
Caudal de aire	180 m³/h
Potencia	6,3 kW
Rendimiento	87 %
Capacidad del depósito de pellets	18 Kg
Consumo de pellets	0,6-1,3 Kg/h
Autonomía máxima orientativa	30 h
Peso	92 Kg
Medidas anchura/profundidad/altura	483 x 485 x 845 mm
Salida de humos	Ø 80 mm
Toma de aire	Ø 40 mm
Alimentación eléctrica	220-230V / 50 Hz
Consumo eléctrico	40/250 W
Revestimiento lateral	Acero
Revestimiento superior	Acero
Colores disponibles	Negro opaco/Beige Negro opaco/Burdeos Negro opaco/Negro opaco
Certificados	CE EN 14785:2006, Art. 15a BV-G, LRV, BIMS chv y Flamme Verte