

MIRILLAS DIGITALES

CERTIFICADAS: CE, ROHS y FCC

Sustituyen a la mirilla tradicional aumentando la seguridad de su hogar y protegiendo la privacidad. No necesitan cableado y son de fácil instalación. Válidas para espesores de puerta de 40 a 72 mm. con un orificio de alojamiento del visor de 14 a 30 mm. de diámetro.

CARACTERÍSTICAS

Ref. 531

Ángulo de visión 160º

Pantalla LCD de 3,2" TFT y 320x240 de resolución

Imagen grande y nítida (**sensor de cámara de 1,3 megapíxeles CMOS**)

Respuesta: 1 segundo después de presionar el botón

Ahorro de energía: **apagado automático a los 10 segundos**

Fuente de alimentación: 3 pilas AAA (**en uso normal 5.000 encendidos**)

Rango de uso: desde -15ºC hasta 50º C

Acabados: oro y plata



Ref. 532

Ángulo de visión 160º

Pantalla LCD de 4,0" TFT y 800x480 de resolución

Imagen grande y nítida (**sensor de cámara de 2.0 megapíxeles CMOS**)

Respuesta: 1 segundo después de pulsar el botón táctil

Ahorro de energía: **apagado automático a los 10 segundos**

Fuente de alimentación: 3 pilas AAA (**en uso normal 4.000 encendidos**)

Rango de uso: desde -15ºC hasta 50º C



HERRAJES OCARIZ, S.A. Tel. 945 263 400, Fax. 945 263 288,
comercial@ocariz.es , www.ocariz.es